Технический паспорт товара (ru)

Каминные печи TYP: 040

ISLAND 7 II Aqua

Технические данные

040ISC

Мощность

Регулируемая тепловая мощность (кВ)	5 - 12
Регулируемая тепловая мощность в пространство (кВ)	3.5 - 6
Регулируемая тепловая мощность в воду (кВ)	1.5 - 6

Габариты

Высота (1) x **Ширина** (2) x **Глубина** (3) (мм)	1166 x 605 x 557
Максимальная длина дров (мм)	350

Вес в зависимости от облицовки

камень (кг.)	189

Воздух

Центральная подача воздуха (7) / **Диаметр** (мм) / **Патрубок - часть печи**	да / Ø 100 / нет
Управление вторичным воздухом	да
Управление первичным воздухом	да
Третичный воздух	да
Автоматическая регулировка подачи воздуха	нет
Высота оси центральной подачи воздуха от пола (8) (мм)	320

Пареметры

Топливо: древесина / древесные брикеты / буроуглоьные брикеты [*Д / ДБ / БУБ*]	
Расход допустимого топлива при номинальной мощности (кг./час) [*Д / ДБ / БУБ*]	3 / 3 / 2,2
Отопливаемое помещение ($м^3$)	100 - 240
Энергетическая эффективность (%) [*Д / ДБ / БУБ*]	82,6 / 82,6 / 85,5
Минимальная тяга в дымовой трубе (Па)	12
Температура дымовых газов (°C) [*Д / ДБ / БУБ*]	225 / 225 / 196
Весовой поток продуктов сгорания (г/с) [*Д / ДБ / БУБ*]	8,8 / 8,8 / 7,7
Концентрация CO при 13 % O_2 (мг/$Nм^3$) [*Д / ДБ / БУБ*]	1240 / 1240 / 1245
Концентрация NOX при 13 % O_2 (мг/$Nм^3$) [*Д / ДБ / БУБ*]	126 / 126 / 196
Концентрация OGC при 13 % O_2 (мг/$Nм^3$) [*Д / ДБ / БУБ*]	69 / 69 / 98
Концентрация пыли при 13 % O_2 (мг/$Nм^3$) [*Д / ДБ / БУБ*]	34 / 34 / 36
Многократное запирание дверцы	да

Дымовой канал

Подключение дымового канала (4)	верхний / задний
Диаметр дымового канала (мм)	Ø 150
Высота оси заднего дымового канала от пола (5) (мм)	968
Расстояние от оси верхнего дымового канала до задней части изделия (6) (мм)	223

Водогрейный теплообменник

Контур охлаждения	да
Теплообменная поверхность теплообменника ($м^2$)	0,35
Максимальное рабочее давление (бар)	3
Объем теплообменника (л)	8,5
Регулируемая тепловая мощность в воду (кВ)	1,5 - 6
Высота впуска отопительной воды от пола (12.1) (мм)	0.00
Высота выхода отопительной воды от пола (13.1) (мм)	0.00

Испытания

201/2012 Sb.	да
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-8	да
BvG §15a	да
I. BImSchV Stufe 2	да
EKODESIGN / **Сезонная энергетическая эффективность отопления** (%) [*Д / ДБ / БУБ*]	да / 74,6 / 74,6 / 77,5

Расстояние от горючих материалов

Сбоку / **Сзади** / **Спереди** (мм)	200 / 200 / 800

Размерный эскиз



Доплнительная информация

1	высота	1166 мм
2	ширина	605 мм
3	глубина	557 мм
4	дымовой канал	Ø 150 мм
5	высота оси заднего дымового канала от пола	968 мм
6	расстояние от оси верхнего дымового канала до задней части изделия	223 мм
7	центральная подача воздуха	Ø 100 мм
8	высота оси центральной подачи воздуха от пола	320 мм
9	управление первичной подачи воздуха - задвинуто открыто	
10	управление вторичной подачи воздуха - задвинуто открыто	
11	ручка заслонки для поджига - выдвинуто открыто	
12	впуск отопительной воды	3/4" внешний
13	вывод отопительной воды	3/4" внешний
14	ввод контура охлаждения	3/4" внешний
15	вывод контура охлаждения	3/4" внешний
16	закупоренный патрубок для датчика	
17	воздуховыпускной вентиль	
18	сборник с термодатчиком	
19	сборник для термодатчика	
20	выпускной вентиль	
21	термодатчик	

Обладание продукта



Производитель: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika
tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz
Состояние на: 09.2. 2019